

ULTRAFIX SB2 plus

ANWENDUNGSBEREICHE

Schablonenklebstoff

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- 2-Komponenten Schablonenklebstoff auf Polyurethan-Basis.
- Die außergewöhnliche Anfangshaftung erlaubt die Abnahme des Siebes
- Die außergewöhnliche Anfangshaftung erlaubt, den bespannten Siebdruckrahmen schon nach wenigen Minuten nach der Verklebung aus der Spannanlage zu nehmen
- Überragende Resistenz gegenüber Lösemitteln und Hitze, ideal bei automatischen Reinigungs- und Entschichtungsanlagen
- Ultrafix SB2 Plus ist ein niedrigviskoser Schablonenklebstoff für Gewebe mit durchschnittlich höherer Maschenzahl

GEBRAUCHSANWEISUNG

5 Teile Ultrafix SB2 plus mit 1 Teil Katalysator mischen (Gewichts-Prozent). Die Anmischung ist ideal Siebdruckgewebe > 90 Fäden ohne zusätzlichen Verdünnern zu verkleben. Topfzeit 30-50min.

Um eine optimale Klebkraft zu erhalten muss der Siebdruckrahmen entfettet werden. Das Gewebe so auf den Rahmen spannen, dass ein optimaler Kontakt zwischen Gewebe und Rahmen gewährleistet ist. Den Schablonenklebstoff mit einem Pinsel auftragen. Nachdem der Schablonenklebstoff getrocknet und ausgehärtet ist, kann die Spannung aus den Kluppen heraus genommen werden und der fertige Siebrahmen aus der Maschine genommen werden

HYGIENE UND SICHERHEIT

Vor dem Gebrauch die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter lesen!

LAGERUNG

Wenn im Originalgebinde verschlossen und unter kühlen Bedingungen gelagert, werden alle Eigenschaften von ULTRAFIX SB2 für ca. 24 Monate nach Produktionsdatum beibehalten.

WARNUNG:

In den Wintermonaten reagiert der Schablonenklebstoff in der Verpackung auf kühle Temperaturen (nahe 0°C) eine hohe Viskosität ist die Folge! In dem Fall bitte die Behälter an einem warmen Platz deponieren. Um den Prozess zu verkürzen, können die Behälter in einem 40-45°C warmen Ofen für mehrere Stunden platziert werden. Dadurch werden die Eigenschaften des Schablonenklebstoffes ohne Ausfallerscheinungen beibehalten.

VERPACKUNG

ULTRAFIX SB2 Plus ist in 0,75 und 4,5 kg-Behältern erhältlich.

CATALYST ULTRAFIX SB2 Plus ist in 0,15 und 0,9 kg- Behältern erhältlich.

WARRANTY AND LIMITED REMEDY

The directions, recommendations and specifications contained in this Technical Data Sheet are meant as a guide to the use of the product and shall not bind the company. Product specifications are subject to change without notice.

The following is made in lieu of all other expressed or implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose: all Saatichem manufactured liquid products are warranted to be free of defects in materials and manufacture and to meet the specifications stated in Saatichem applicable Product Bulletin. Saatichem will replace or refund the price of any Saatichem manufactured liquid product that does not meet this warranty within the applicable warranty period.

The remedies are exclusive. In no case shall Saatichem be liable for any other direct or indirect damage or loss, including without limitation any incidental, special or consequential damages, or any material costs or labor charges incident to the removal or replacement of any mesh, screen, ink, substrate, finished graphic or any other item.