

Produktinformationen

Transparente PET-Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher Temperatur-, Alterungs- und UV-Beständigkeit.

Der Haftkleber lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei ablösen.

Geeignet als Transferfolie für die thermische Übertragung von heißsiegelfähigen Materialien, wie das Übertragen von Flock- und Flex-Folien auf Textilien.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie, transparent		
Haftkleber:	Acrylat		
Klebkraft [N/cm]:	0,60	+/- 10 %	
Dicke [mm]:	0,12	+/- 10 %	
Liner:	PP-Folie, weiß, silikonisiert		

Standardabmessungen

500 mm x 25 m

500 mm x 40 m

1.524 mm x 25 m*

1.524 mm x 40 m*

* Keine Standardabmessung. Konfektionierung nach Bestelleingang.
Verlängerte Lieferzeiten möglich.

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

Sicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit vom Europäischen Parlament sind unter www.poli-tape.de/safety einzusehen.