

## ECOTRANS<sup>®</sup>

## Wasserbasierte Transferfarbe

### Farben:

82-08-xx	=	ca. 80°C Trocknung für 45-65 Sek.
82-31-xx	=	ca. 120°C Trocknung für 45-65 Sek.
82-50-xx	=	ca 150°C Trocknung für 45-65 Sek.

### Druckkleber:

82-HA-DW	=	Domestic Wash-Druckkleber 60°C Wäsche
82-HA-DW-V2	=	Domestic Wash, bereits verzögert Trocknung: 90°C für 45-65 sec
82-HA-DW-V3	=	Domestic Wash, cutable, zur Verarbeitung auf Schneideplottern Trocknung: 90°C für 45-65 sec
82-HA-IW	=	Industrial Wash-Druckkleber 95°C Wäsche Trocknung: <b>NICHT über 75°C</b> für 45-60 sec

### Additive:

82-AD-AQ	=	Crosslinker Aqua (Härter)
82-AD-BS	=	Crosslinker BS Bluesign (Härter)
82-AD-WA	=	Wetting Agent (Verlaufsmittel, bei Oberflächendruckstörung)
82-AD-AF	=	Anti Foam (Entschäumer, bei Blasenbildung im Farbfilm)
82-AD-RE-V2	=	Retarder (Verzögerer)
99-10-83	=	Screen Refresher (Feuchtmittel, um Farbfilm länger feucht zu halten)
99-10-82	=	Performance Cleaner (Reiniger, manuell oder automatisch)

## ECOTRANS<sup>®</sup> AQ Mixing Range Colours

## Perfectos Ink Code

Mixing White	82-**-M-WHITE-RS or -HS	
Mixing Clear	82-**-M-CLEAR-RS or -HS	
Mixing Black	82-**-M-BLACK-RS	
Mixing Yellow 1	82-**-M-1	
Mixing Orange 2	82-**-M-2	
Mixing Pink 3	82-**-M-3	
Mixing Red 4	82-**-M-4	
Mixing Green 6	82-**-M-6	
Mixing Green 7	82-**-M-7	
Mixing Violet 10	82-**-M-10	
Mixing Ultramarine Blue 16	82-**-M-16	
Mixing Yellow 24	82-**-M-24	
Mixing Yellow 25	82-**-M-25	
Mixing Blue 34	82-**-M-34	
Mixing Fluorescent* Yellow 46	82-**-M-46	
Mixing Fluorescent* Orange 47	82-**-M-47	
Mixing Fluorescent* Red 48	82-**-M-48	
Mixing Fluorescent* Pink 49	82-**-M-49	
Mixing Fluorescent* Magenta 50	82-**-M-50	
Mixing Fluorescent* Green 51	82-**-M-51	
Mixing Fluorescent* Blue 52	82-**-M-52	
Mixing Fluorescent* Purple 53	82-**-M-53	

\* Formaldehyde-Free Fluorescent Pigments

# PERFECTOS<sup>®</sup>



## Additiv-Zugabe Ecotrans 82-xx-Serie

Bei Verwendung: Crosslinker **AQ**

3%	Clear & Farben
2%	Weiss
1%	Blocker
0%	Druckkleber
0,5-1%	Wetting Agent / Antifoam

# PERFECTOS<sup>®</sup>



## Additiv-Zugabe Ecotrans 82-xx-Serie

Bei Verwendung: Crosslinker **BS**

5%	Clear & Farben & Weiss
5%	Blocker
0%	Druckkleber
5%	Viscosity Modifier (Verdüner)
0,5-1%	Wetting Agent / Antifoam